



1978

TRIM-FIETSEN		TOURIST-FIETS	
GENT'S-TOURING GT	ROAD-MIXED RM	SILVER-ACE SA	Benaming
100% handgemaakt. Kort gebouwd, vier hoofd-buizen, liggende en staande achtervorken geheel ge-maakt van uiterst sterk doch licht "HI-MANGA"-staal, D.B. (0,7-1,0), liggende en staande achter-vorken gedeeltelijk ver-chroomd met koud-gesmede verchroomde horizontale uitvalpadden, opgesoldeerde bidonhouders, dynamo-bracket en stoppers. Uiterst sterke verbindingen, soldeer-temperatuur slechts 580 C, frame is koud gezet en zeer strak.	Frame gelijk aan Gent's Touring (GT), doch bovenbuis vervangen door twee dünnere naadloos-stalen buizen, die schuin verlopen van balhoofd tot de beide uitvalpadden achter. (om lagere instap te verkrijgen). Liggende en staande achtervorken, niet verchroomd.	100% handgemaakt. Kort gebouwd, vier hoofd-buizen, liggende en staande achtervorken geheel ge-maakt van uiterst sterk doch licht "HI-MANGA"-staal D.B. (0,7-1,0), liggende en staande achter-vorken gedeeltelijk ver-chroomd met koud-gesmede verchroomde horizontale uitvalpadden, opgesoldeerde bidonhouders, dynamo-bracket en stoppers. Uiterst sterke verbindingen, soldeer-temperatuur slechts 580 C, frame is koud gezet en zeer strak.	Frame
56, 58 en 61 cm.	54, 57 cm.	56, 58 en 61 cm.	Framematen
W-59 New Silver, Y-61 Camel.	W-59 New Silver, Y-61 Camel.	R-103 Metallic bruin, G-61 Zilvergroen.	Kleur
SR-Custom CTD-410 L dubbel versterkt, aluminium.	SR-Custom CTD-410 L dubbel versterkt, aluminium.	SR-Custom NL 90 vlak model, aluminium stuur-bocht.	Stuurbocht
SR-Apex, koud gesmeed, aluminium.	SR 60 - Apex, koud gesmeed	SR-Apex, koud gesmeed, Aluminium extra lang	Stuurvoorbouw
Speciaal katoen, uitmuntende gripvastheid.	Speciaal katoen, uitmuntende gripvastheid.	Handvatten Shimano Soft grip/Tourist grepen.	Stuurtape
Shimano-Tourney center pull CC 65, aluminium, met snel-ontspanners en excentrische safety-levers.	Shimano-Tourney center pull CC 65, aluminium, met snel-ontspanners en excentrische safety-levers.	Shimano 600 center pull CC 65 Duralmin met speciale grepen en kabelontspanners.	Remmen
Tange MA 60 "race". (volledig BSA).	Tange MA 60 "race". (volledig BSA).	Tange MA 60. (volledig BSA).	Balhoofdstel
Hoshi no. 14 roestvrij-staal. Vóór 305 mm, achter 303 mm en 305 mm lengte.	Hoshi no. 14 roestvrij-staal. Vóór 305 mm, achter 303 mm en 305 mm lengte.	Hoshi no. 14 roestvrij-staal. Vóór 305 mm, achter 303 mm en 305 mm lengte.	Spaken
HKK race blauw zilver, 112 schakels 1/2 x 3/32".	HKK race blauw zilver, 112 schakels 1/2 x 3/32".	Shimano Uniglide, 112 schakels 1/2 x 3/32", voor veilig en kort schakelen.	Ketting
Shimano hoge flens uitval 600 model, Duralmin.	Shimano hoge flens uitval 600 model, Duralmin.	Shimano hoge flens uitval 600 model, Duralmin.	Naven
Koga International, zeer smal (27 x 1 1/8") en uiterst licht (260 gram) extra hoge druk (8 Bar). Binnenband gemaakt van butyl, zeer dicht.	Koga International, zeer smal (27 x 1 1/8") en uiterst licht (260 gram) extra hoge druk (8 Bar). Binnenband gemaakt van butyl, zeer dicht.	Koga International, zeer smal (27 x 1 1/8") en uiterst licht (260 gram) extra hoge druk (8 Bar). Binnenband gemaakt van butyl, zeer dicht.	Tubes/Banden
Mavic Modul 3 - 630 mm ø. Sterk kokerprofiel van aluminium.	Mavic Modul 3 - 630 mm ø. Sterk kokerprofiel van aluminium.	Mavic Modul 3 - 630 mm ø. Sterk kokerprofiel van aluminium.	Velgen
Miyata-model 73A, leder.	Miyata-model 73A, leder.	Ariane-Tourist, comfortabel leren tourist zadel.	Zadel
SR-Custom P5 aluminium 26,4 mm.	SR-Custom P5 aluminium 26,4 mm.	SR-Custom P3 aluminium 26,4 mm.	Zadelpen
SR-Apex, 5 LA 5 arm-type, 52 x 44 x 170 mm. Duralmin met kettingrand. JL 401 Tange cups.	SR-Apex, 5 LA 5 arm-type, 52 x 44 x 170 mm. Duralmin met kettingrand. JL 401 Tange cups.	SR-Apex 5 SD type enkelblads 48 t 170 mm cranklengte.	Kettingwiel- en bracket-set
KKT Top-run, aluminium, met dubbele reflector.	KKT Top-run aluminium, met dubbele reflector.	KKT Tourist model.	Pedalen
KKT-Large.	KKT-Large.	—	Toe-clips
KKT.	KKT.	—	Riemen
KKT.	KKT.	—	Riem-einden
Shimano volkogel-type. 14-16-18-21-14.	Shimano volkogel-type. 14-16-18-21-24.	Shimano 600 Uniglide volkogel-type. 14-16-18-20-23.	Meervoudig freewheel
Karasawa LX, vrij hangend voor frans ventiel.	Karasawa DX 17 met Dura-Ace pompschotel voor frans ventiel.	Karasawa voor frans ventiel, vrij hangend, type TL.	Pomp
Shimano 600 model, aluminium met Servo Pantha mechanisme.	Shimano 600 model, aluminium met Servo Pantha mechanisme.	Shimano 400 Positiv-Pre-Select (PPS) 5-speed.	Derailleurs
Shimano 600, extra licht.	Shimano, extra licht.	Shimano stuurmodel, type LD 600.	Derailleur-verstellers
Geheel gemaakt van "HI-MANGA"-staal. Speciaal versterkte scheden. Vorkeinden verchroomd.	Geheel gemaakt van "HI-MANGA"-staal. Speciaal versterkte scheden. Vorkeinden verchroomd.	Geheel gemaakt van "HI-MANGA"-staal. Speciaal versterkte scheden. Vorkeinden verchroomd.	Voorvork
Miyata verlichting set, Koga voor-bagagedrager, speciale racebel, lichtgewicht zadeltas, lichtgewicht spatborden, bidon en houder.	Miyata verlichting set, Koga voor-bagagedrager, speciale racebel, lichtgewicht zadeltas, lichtgewicht spatborden, bidon en houder.	Miyata verlichting set, Koga voor-bagagedrager, speciale racebel, grote zadeltas, lichtgewicht spatborden, bidon en houder en kettingscherm.	Inclusief
Ca. 12,5 kg.	Ca. 12,9 kg.	Ca. 13,2 kg.	Gewicht